

麻城市环境保护局

麻环审[2019]21号

关于湖北多力多传动轴有限公司万向联轴器生产加工项目环境影响报告表的批复

湖北多力多传动轴有限公司：

你公司呈送的《湖北多力多传动轴有限公司万向联轴器生产加工项目环境影响报告表》收悉。经现场踏勘和技术审查，现批复如下：

一、该项目位于麻城市黄金桥开发区金龙大道中段，租赁湖北建鑫传动轴有限公司厂房，占地面积 1000 平方米。主要建设内容包括加工区、刷漆房等配套设施，购置车床、铣床、摇臂钻等生产设备，以圆材、无缝管、传动轴毛坯等原辅材料，建设年加工 7000 套万向联轴器。项目总投资 500 万元，其中环保投资 20 万元。项目符合国家产业政策，符合麻城市环境保护规划及其他相关规划要求。在全面落实环评报告中提出的各项环境保护措施后，从当地区域环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

二、在项目的建设运营过程中，你必须严格落实报告中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物达标排放，着重做好以下工作：

1、项目无生产废水；生活污水经依托湖北建鑫传动轴有限公司化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准通过市政污水管网进入麻城市经济开发区污水处理厂。

2、生产车间废气经风扇排出；刷漆房废气经引风机引入活性炭吸附装置进行处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准，通过15m高排气筒排放。

3、合理布置生产设备、选用低噪音生产设备、厂房隔音、距离衰减及绿化隔音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。


4、日常运营过程中产生的生活垃圾应及时清运，一般固体废物回收利用，危险废物委托有资质的单位处理。

三、该项目必须严格落实污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，污染防治设施竣工后，应按规定进行自主验收，经验收合格后方可投入使用。

四、我局委托麻城市环境保护局经济开发区分局对该项目实施日常环境监管。

五、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。





营业执照

统一社会信用代码

91421181793262683W



扫描二维码
即可查询企业
信用信息
系统，了解更多
信息，并可直接
办理。

名称 湖北多力多传动轴有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王伟

经营范围 传动轴制造、销售。

注册资本 叁佰伍拾万圆整

成立日期 2006年09月25日

营业期限 2006年09月25日至2026年09月24日

住所 麻城市下关厢66号*****



登记机关

2019

年11月13日

固定污染源排污登记回执

登记编号：91421181793262683W002W

排污单位名称：湖北多力多传动轴有限公司

生产经营场所地址：湖北省麻城市黄金桥开发区金龙大道中段

统一社会信用代码：91421181793262683W

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2023年04月19日

有效期：2023年04月19日至2028年04月18日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方微博微信

生产情况说明

2026年6月15日~6月16日，博创监测（湖北）有限公司对我公司“万向联轴器生产加工项目”的有组织废气、无组织废气、噪声等进行现场采样监测。通过查阅我公司财务及生产报表，监测期间公司万向联轴器生产情况统计如下：

生产情况统计一览表

日期	产品名称	实际日产量（台、套）	备注
2026年6月15日	万向联轴器	25套	/
2026年6月16日	万向联轴器	20套	/

备注：以成品入库计。

湖北多力多传动轴有限公司

2024年6月20日



博创检测(湖北)有限公司
BoChuang Testing(hubei)Co.,Ltd.

检测报告

鄂 B&C (2026) [检]字 070081 号



项目名称: 万向联轴器生产加工项目

委托单位: 湖北多力多传动轴有限公司

项目地址: 湖北省麻城经济开发区兴信路

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 7 月 8 日



声 明



1. 报告须经编制、审核及签发人签字，并加盖本公司“检验检测专用章”后方可生效。
2. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。我司采样样品的检测结果仅代表检测期间相应条件下的抽样结果。
3. 本报告内容需齐全、清晰，涂改、伪造、变更等不正当使用一律无效，且我公司保留追究相关法律责任的权利。
4. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 未加盖  标识的报告仅作为科研、教学或内部质量控制使用，不具有社会证明作用。
6. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起十日内（邮寄报告以签收时间为准）以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有超过规定时效的样品均不再留样。
8. 未经同意，本公司商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

博创检测（湖北）有限公司

地 址：湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

电 话：0713-8100389

邮政编码：438000

电子邮箱：hgbcjc@126.com

一、项目概况

受湖北多力多传动轴有限公司委托，我公司于 2026 年 6 月 15 日~2026 年 6 月 16 日对湖北多力多传动轴有限公司万向联轴器生产加工项目的废气和噪声现状进行了现场监测，根据现场监测、实验室分析结果，编制了此报告。

二、检测内容

表 1 采样信息一览表

监测类型	监测点位	点位编号	监测项目	监测频次
有组织废气	刷漆房废气排放口	DA001	非甲烷总烃、二甲苯、 管道风量、排气参数	3 次/天， 监测 2 天
无组织废气	厂界外西南侧，上风向	G1	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯	3 次/天， 监测 2 天
	厂界外东北侧，下风向	G2		
	厂界外东侧，下风向	G3		
噪声	厂界外东侧 1m 处	N1	等效连续 A 声级	昼夜间各 1 次， 监测 2 天
	厂界外西侧 1m 处	N2		
	厂界外北侧 1m 处	N3		

三、检测项目、依据、方法及仪器

检测项目、依据、分析方法、检出限及仪器等详见表 2。

表 2 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表

检测项目		检测依据	检测分析方法	检出限	检测仪器、设备
有组织 废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017	气相色谱法	0.07mg/m ³	GC-6890A 气相色谱仪
	二甲苯	HJ 584-2010	活性炭吸附二硫化 碳解吸-气相色谱法	0.0015mg/m ³	GC-6890A 气相色谱仪
无组织 废气	颗粒物	HJ 1263-2022	重量法	0.168mg/m ³	AUW120D 电子天平
	非甲烷总烃	HJ 604-2017	气相色谱法	0.07mg/m ³	GC-6890A 气相色谱仪
	二甲苯	HJ 584-2010	活性炭吸附二硫化 碳解吸-气相色谱法	0.0015mg/m ³	GC-6890A 气相色谱仪
噪声		GB 12348-2008	工业企业厂界环境 噪声排放标准	/	AWA5688 型声级计 AWA6022A 型校准器



四、质控措施

- 1.本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。
- 2.本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。
- 3.检测数据和报告实行三级审核制度。
- 4.严格按照国家标准与技术规范实施检测。
- 5.检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等质控措施，确保检测数据的准确性，质控统计详见表 3。

表 3-1 全程空白样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测结果	质控评价
有组织废气	总烃	mg/m ³	ND	合格
	二甲苯	mg/m ³	ND	合格
无组织废气	颗粒物	mg/m ³	ND	合格
	总烃	mg/m ³	ND	合格
	二甲苯	mg/m ³	ND	合格

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

表 3-2 平行双样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测值 A	检测值 B	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	质控评价
废气	非甲烷总烃	mg/m ³	14.4	11.3	12.1	15	合格
	二甲苯	mg/m ³	ND	ND	0	5	合格

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

表 3-3 有证标准物质检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	质控样编号及标准值	质控结果	质控评价
废气	甲烷	mg/m ³	质控样 67903008, 10.7±1.07	10.6	合格
	邻二甲苯	mg/L	质控样 C11176, 79.7±2.4	81.6	合格

表 3-4 声级计校准结果统计一览表

校准时间	声级计型号	测量前校准值	测量后校准值	校准示值允许偏差	评价
2026.6.15	AWA5688	93.7dB (A)	93.7dB (A)	94.0±0.5dB (A)	合格
2026.6.16	AWA5688	93.7dB (A)	93.7dB (A)	94.0±0.5dB (A)	合格

五、检测结果

5.1 有组织废气检测结果详见表 4。



表4 刷漆房废气排放口废气检测结果一览表

监测时间	管道名称		管道形状	管道高度（m）		烟道截面积（m ² ）	
	刷漆房废气排放口		圆形	15		0.1963	
	检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	平均值
2026年 6月15日	标干烟气流量		Nm ³ /h	1265	1417	898	1193
	烟气温度		℃	43.6	42.5	42.0	42.7
	流速		m/s	2.22	2.48	1.57	2.09
	非甲烷 总烃	浓度	mg/Nm ³	12.8	13.6	13.2	13.2
		排放速率	kg/h	0.016	0.019	0.012	0.016
	二甲苯	浓度	mg/Nm ³	ND (0.0015)	ND (0.0015)	ND (0.0015)	ND (0.0015)
		排放速率	kg/h	/	/	/	/
2026年 6月16日	标干烟气流量		Nm ³ /h	534	803	827	721
	烟气温度		℃	40.6	40.8	40.9	40.8
	流速		m/s	0.93	1.40	1.44	1.26
	非甲烷 总烃	浓度	mg/Nm ³	20.7	19.2	13.5	17.8
		排放速率	kg/h	0.011	0.015	0.011	0.012
	二甲苯	浓度	mg/Nm ³	ND (0.0015)	ND (0.0015)	ND (0.0015)	ND (0.0015)
		排放速率	kg/h	/	/	/	/

备注：ND表示检测结果低于方法检出限。

5.2 无组织废气检测结果详见表5。

表5 无组织废气检测结果一览表

监测时间	检测项目	点位编号	检测结果（单位 mg/m ³ ）			监测期间 气象参数
			第一次	第二次	第三次	
2026年 6月15日	颗粒物	G1	0.254	0.274	0.289	晴，29-31℃ 西南风 1.3m/s， 气压 100.4Kpa
		G2	0.300	0.321	0.326	
		G3	0.383	0.392	0.395	
	非甲烷总烃	G1	0.77	0.90	0.90	
		G2	1.05	1.00	1.19	
		G3	1.65	1.27	1.49	



监测时间	检测项目	点位编号	检测结果（单位 mg/m ³ ）			监测期间 气象参数
			第一次	第二次	第三次	
2026年 6月15日	二甲苯	G1	ND（0.0015）	ND（0.0015）	ND（0.0015）	晴，29-31℃ 西南风 1.3m/s， 气压 100.4Kpa
		G2	ND（0.0015）	ND（0.0015）	ND（0.0015）	
		G3	ND（0.0015）	ND（0.0015）	ND（0.0015）	
2026年 6月16日	颗粒物	G1	0.258	0.265	0.272	晴，30-31℃ 西南风 1.4m/s， 气压 100.3Kpa
		G2	0.319	0.329	0.336	
		G3	0.387	0.400	0.403	
	非甲烷总烃	G1	1.18	1.03	0.89	
		G2	1.31	1.35	1.44	
		G3	1.56	1.57	1.46	
	二甲苯	G1	ND（0.0015）	ND（0.0015）	ND（0.0015）	
		G2	ND（0.0015）	ND（0.0015）	ND（0.0015）	
		G3	ND（0.0015）	ND（0.0015）	ND（0.0015）	

5.3 噪声检测结果详见表 6。

表 6 噪声检测结果一览表

监测时间	点位编号	监测点位	测量值/dB(A)	
			昼间（6:00--22:00）	夜间（22:00--6:00）
2026年 6月15日	N1	厂界外东侧 1m 处	61	53
	N2	厂界外西侧 1m 处	62	50
	N3	厂界外北侧 1m 处	60	52
2026年 6月16日	N1	厂界外东侧 1m 处	63	50
	N2	厂界外西侧 1m 处	60	52
	N3	厂界外北侧 1m 处	61	51

编制人： 永己备审核人： 孙小华签发人： 江子签发日期： 2026.7.8

*****报告结束（以下无正文）*****



湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话：0713-8100389

博创检测

官方网站：www.hgbcjc.com

附图：现场监测照片及现场监测点位图



刷漆房废气排放口



无组织废气



噪声



现场监测点位图

博创检测



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 231712050385

名称: 博创检测(湖北)有限公司

地址: 黄冈市黄州区新港北路19号黄冈光谷联合科技城A2幢101号、102号、201号、202号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由博创检测(湖北)有限公司承担。

许可使用标志



231712050385

发证日期: 2024-10-25

有效期至: 2029-10-25

发证机关: 湖北省市场监督管理局



请在有效期届满前3个月提出复评申请,不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

工业危险废物

处 置 协 议

甲方：湖北多力多传动轴有限公司

乙方：湖北创洁环保物资有限公司

时间：2026 年 1 月



根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关法律法规的规定，为进一步加强企业环境保护工作，现就甲方在生产经营过程中产生的危险废物委托乙方进行无害化处理，使之达到国家有关环保法律法规要求，经协商后，签订本协议。

第一条：待处置的危险废物种类、数量

本协议约定的危险废物类别为 900-041-49 办理转移处置。

第二条：处置费用及付款方式

2.1 处置费用：双方合同签订完成，按年收费，甲方支付乙方 5000 元/年，乙方将每年为甲方进行 1 次危险废物转移处置，危险废物转移处置总重量不得超过 0.1 吨。如甲方产生的危险废物超过本合同规定重量或次数中任何一项，仍需乙方为其转移处置，则需甲、乙双方重新商定处置费用，并签订补充协议。

2.2 付款方式：双方合同签订完成，甲方需在七天内一次性支付于甲方指定账户，乙方需在七天内向甲方开具发票。（注：合同内所有价款均以人民币结算。）

2.3 乙方账户

账户名称：湖北创洁环保物资有限公司

开户银行：湖北浠水农村商业银行股份有限公司散花工业园支行

银行账号：8201 0000 0040 20882

开户行号：4025 3371 3033

第三条：合同期限

3.1 合同有效期从 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

第四条：甲方权利义务

4.1 甲方产生的危险废物在交给乙方前，应按相关法律法规的规定进行收集、贮存。需提前十日通知乙方协助办理危险废物转移五联单手续，提前二日通知乙方现场接收并转移处置。

4.2 甲方产生的危险废物在交给乙方前，应按照国家相关法律法规的规定进行包装，并提交危险废物主要成分分析报告，以利于乙方安全转移、贮存及处置。

4.3 甲方应派专人现场与乙方交接，并签署危险废物转移单。

第五条：乙方权利义务

5.1 乙方保证其及其派来接收的人员具备法律法规规定的接收和处置危险废物的资质和能力。

5.2 乙方在甲方工厂内接收危险废物，并依据《危险废物转移联单管理办法》签署转移联单，做到依法转移危险废物。

5.3 乙方保证严格按照国家环保相关法律法规的规定和标准对接收的危险废物包装、储存并实施无害化、安全处置。

5.4 乙方派来的接收人员应按照相关法律法规的规定做好自我防护工作并承担因此造成的健康、安全责任。

5.5 乙方派往甲方工作场所的工作人员，有责任了解甲方的入厂须知等管理规定，遵守甲方有关的安全和环保要求，且乙方确认其在本合同签约前已充分知悉了解了甲方的有关环境、健康、安全规定并同意遵守。乙方有关办事人员或受雇于乙方的人员在甲方办公场所内应遵守甲方相关管理制度。乙方工作人员进入甲方厂区后的安全责任由其乙方承担。

5.6 乙方负责接收后危险废物的运输工作，并承担运输过程中的一切安全责任。

5.7 乙方负责危险废物进入处置中心后的卸车及清理工作。

第六条：违约责任

6.1 如违反本合同 5.3、5.4 条款规定义务造成危险物品泄漏，污染事故的，由乙方承担一切责任。

第七条：其他

8.1 本协议履行期间，甲方确认乙方为相关处置服务的单一供应商，如甲方私自将处置业务交与第三方，则视为违约，应双倍赔偿私自处置费用给乙方。

8.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商订立补充协议。

8.3 本协议同一式两份，双方各持一份，并按照相关法律法规的规定进行留存或者到环保管理部门备案。

甲方（盖章）

法人或受托人（签署）

联系电话：

2026 年

3 月 23 日

乙方（盖章）

法人或委托人（签署）

联系电话：

2026 年 3 月 23 日

化学品安全技术说明书

修订日期:2023-06-20

MSDS 编号:202306022

产品名称:丙烯酸聚氨酯面漆

版本:V1.0

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: 丙烯酸聚氨酯面漆

化学品英文名称: Polyurethane Acrylic Paint

生产企业名称: 湖北彩龙涂料科技有限公司

地址: 湖北省应城市长江埠赛孚工业园

邮编: 432405

联系电话: 0712-3611777

电子邮件地址: CLTK777_cn@sina.com

企业应急电话: 0712-3618088

国家化学事故应急专线:0532-83889090

第二部分 危险性概述

紧急情况概述: 易燃液体

GHS 危险性类别: 根据化学品分类, 警示标签和警示说明规范系列标准, 该产品属于易燃液体-3

标签要素:

象形图:



警示词: 警告

危险信息: 易燃液体和蒸气

防范说明:

预防措施: 密闭操作, 加强通风。穿戴适当的个人防护用品, 避免直接接触。储存于阴凉、通风良好的专用仓库内, 远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄露到工作场所空气中。禁止使用易产生火星的机械设备和工

具。

事故响应：如皮肤接触：立即用肥皂水和清水进行清洗。如溅入眼睛：立即用大量清彻底冲洗，就医。如误服：立即饮大量温水，催吐，就医。火灾时：可使用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

安全储存：储存于阴凉、通风良好的专用仓库内，远离火种、热源。禁止使用易产生火星的机械设备和工具。

废弃处置：本品或其容器依当地法规处置。

燃爆危险：本品易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧、爆炸危险。

健康危害：高浓度对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触对造血系统有损害，引起慢性中毒。

第三部分 成分/组成信息

物质	√ 混合物	
危险组分	浓度	CAS No.
二甲苯溶剂	10-20%	1330-20-7
醋酸丁酯	5%-20%	123-86-4

第四部分 急救措施

- 急救：**
- **皮肤接触：**立即脱去污染的衣着，用大肥皂和清水彻底冲洗皮肤。
 - **眼睛接触：**立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，就医。
 - **吸入：**迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸，就医。
 - **食入：**立即漱口饮水，洗胃，就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。

灭火方法及灭火剂：可用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火，用水灭火无效。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩带防毒口罩，穿消防服，在上风处两米外对准火源灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：切断一切火源。迅速撤离泄露污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建议应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。禁止接触和跨越泄漏物。尽可能切断泄露源。

环境保护措施：防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

泄露化学品的收容、消除方法及所使用的处置材料：少量泄露：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。对使用过的废液应稀释后放入废水处理系统，对使用过的吸附物必须送环保部门指定的场所处理。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至专用收集容器内，回收或运至环保部门规定的危险化学品废弃物处理场所处理。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，加强通风和排风。操作人员必须经过专门培训，严格操作规程。建议工作人员应穿工作服、工作鞋、带工作帽、劳动手套，防毒用具。远离火种、热源、工作场所禁止吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，不准使用产生火花的机械设备和工具，防止蒸气泄露到工作场所空气中。避免和氧化剂接触。灌装时应注意流速（不超过 5m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。倒空的设备可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。仓温不宜超过 37℃，

相对湿度不超过 80%。可采取顶喷水，外墙涂白，夜间通风等方法，保持容器密闭。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存场所应具备防雷击装置。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制、个体防护

最高允许浓度:

名 称	限 值
	mg/ m ³
醋酸丁酯	300
二甲苯	435

监测方法：气象色谱法

工程控制：生产过程密闭，加强通风和排风。

呼吸系统防护：戴防毒面具。空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服、工作鞋、戴工作帽。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。跟之前避免饮用酒精性饮料。工作毕，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。

第九部分 理化特性

外观与性状：有色均匀粘稠液体，有特殊气味。

沸点温度/范围：144.4℃

闪 点：+28℃

自燃温度：>463℃（溶剂）

爆炸极限（V%）：（下限）1.0 （上限）7.0

饱和蒸汽压：1.33kpa（32℃）

相对密度：1.10~1.30 g/cm³ (20℃)

溶解性：不溶于水，溶于醇类、酮类和酯类等有机溶剂中。

主要用途：用于机械、钢材等表面的涂装。

第十部分：稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂

避免接触的条件：明火、高热。

危险反应：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧、爆炸危险。

危险分解产物：燃烧产生一氧化碳，二氧化碳

第十一部分：毒理学资料

本品未经过此种检验。

暴露于工位上超过限值的溶剂气雾中可致健康受损：如刺激呼吸系统粘膜、肝损害及中枢神经系统损害。其它症状有晕眩、疲倦、肌肉无力，甚至意识丧失，深度或重复接触本品可使皮肤自然脂肪脱落，导致接触性非变态反应皮肤病，并可通过表皮吸收。

入眼可致可恢复性刺激和损害

第十二部分：生态学资料

本产品无任何数据

勿倾倒入水中或土中

本品的使用应符合空气污染防治法规的要求。

第十三部分：废弃处置

废弃处置方法：

- **产品：**送环保部门指定的危废处理场所或用控制焚烧法处理。
- **不洁的包装：**把倒空的容器归还厂家或根据国家 and 地方法规处置。

废弃注意事项：处置前请参阅国家和地方相关法律法规。

第十四部分：运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：1263

联合国运输名称：丙烯酸聚氨酯面漆

联合国危险性分类：III类

包装类别：（III）类

包装标志：易燃液体

包装方法：金属桶或外装纸箱

海洋污染物（是/否）：是

运输注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。运输按规定线路行驶。

第十五部分：法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 20576-2006～GB 20602-2006）。

《危险化学品名录》：列入，将该物质划为第3类中易燃液体。

《剧毒化学品名录》：未列入。

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）：列入，将该物质划为第3类中易燃液体。

（注：《危险化学品名录》、《剧毒化学品名录》即将更新为《危险化学品目录》，“化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准”即将更新为“化学品分类和标签系列规范”GB 30000.2-29。）

第十六部分：其他信息

免责声明：在此提供的信息基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料，仅从安全要求的角度描述产品，不担保任何其他特性。

湖北建鑫传动轴有限公司汽车发电机爪极生产项目

竣工环境保护阶段性验收意见

湖北建鑫传动轴有限公司于 2018 年 8 月 14 日在麻城市主持召开了《湖北建鑫传动轴有限公司汽车发电机爪极生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》技术评估会，黄冈博创检测技术服务有限公司（监测单位）、河南金环环境影响评价有限公司（环评单位）等单位的代表参加了会议。会议邀请 2 位专家组成专家组（名单附后）负责《验收监测报告》的技术评估工作。

与会代表和专家踏勘了项目现场，听取了建设单位对项目概况的介绍和验收单位对《验收监测报告》主要内容的汇报，经过质询和讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于麻城市金龙大道南侧，目前项目建设单位完成了总建筑面积 5791.6m² 的模锻车间、传动轴车间（该车间已经外租，本次验收不包含在内）、棒料剪切棚、机加工车间，以及相关配套设施。验收规模为年生产汽车发电机爪极 100 万套（2 只/套），本次验收为湖北建鑫传动轴有限公司汽车发电机爪极生产项目竣工环境保护阶段性验收。

（二）建设过程及环保审批情况

项目建设单位于 2016 年 9 月委托河南金环环境影响评价有限公司对该项目进行环境影响评价，2016 年 12 月 21 日，黄冈市环境保护局以黄环函【2016】189 号文对本项目环境影响报告表进行了批复。

（三）投资情况

项目实际总投资 1800 万元，其中实际环保投资 108 万元，占总投资额的 6%。

二、工程变动情况

项目在实际建设过程中有所变更，具体变更情况主要包括：

- 平面布局的变更

（1）投资规模的改变

原环评设计总投资 2000 万元 ,其中环保投资 54 万元 ,占总投资的 2.7% ,实际总投资 1800 万元 ,实际环保投资 108 万元 ,占总投资 6%。

（2）生产设计规模的改变

原环评设计产品及产量主要为汽车发电机爪极 250 万套（2 只/套）；实际生产产品及产量为汽车发电机爪极 100 万套（2 只/套）。

（3）建筑功能布局的改变

原环评中机加工车间外租，不纳入本次验收范围；实际上传动轴车间外租，不纳入本次验收范围。

（4）环保设施的改变

①原环评中喷丸工艺产生的粉尘经自带密闭式集气罩+布袋除尘器设备处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准，通过 15m 高排气筒排放；实际喷丸工艺产生的粉尘经 Q3210 自动履带式抛丸清理机处理，将产生的氧化铁粉末进行收集，无排气筒。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活废水和生产废水，生活废水经“隔油池+化粪池”处理后排向开发区污水管网后集中排放；生产废水主要为碱洗和清洗工序阶段废水经“隔油池+化粪池”处理后排向园区污水管网后集中排放。

（二）废气

项目废气主要为食堂油烟和喷丸粉尘，食堂油烟经烟囱直接排入大气；喷丸粉尘经过 Q3210 自动履带式抛丸清理机（采用袋式除尘器，通过粉尘自身的重力作用沉降收集）处理后收集氧化铁固体。

（三）噪声

项目主要为设备产生的运行噪声，项目选用低噪声设备、经过隔声、消声、减震等措施降低噪声对环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

食堂垃圾和生活垃圾由环卫部门统一清运；边角料由钢铁厂回收；切削液循环使用，循环过程中产生损耗会定期补充，不排放；废机油、废润滑油及废油桶等危废暂存于危废贮存间，定期交由有危废资质单位处理处置。

四、污染物达标排放情况

（1）废水

本次验收监测结果显示：厂区污水总排口的 pH 值范围在 6.77~7.02 之间，厂区污水总排口 COD、SS、NH₃-N、动植物油最大监测值分别为 166mg/L、78mg/L、1.122mg/L、6.51mg/L。各指标的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准要求。

（2）废气

本次验收监测结果显示：验收期间，厂区下风向颗粒物浓度最高值是 0.254mg/m³，无组织排放颗粒物的浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m³ 的要求。

（3）噪声

本次验收监测结果显示：验收期间，本项目厂界各方向的昼间噪声级最大值为 56.5dB(A)、夜间最大值为 46.0dB(A)，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类及 4a 类标准。

（4）固体废物

本项目主要固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。该公司已按环评及批复要求分类处置，满足环评批复要求。

5. 污染物排放总量

根据项目环评报告表，结合本项目污染物排放特点，确定本项目污染物排放总量控制因子为 COD 和氨氮。项目需申请的总量控制指标为：COD：0.176t/a、NH₃-：0.002t/a。该项目所需污染物排放总量指标通过排污权交易取得，在我市总量指标中调剂。

五、验收结论

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，根据黄冈博创检测技术服务有限公司提供的《验收监测表》，主要污染物实现达标排放。在进一步落实项目整改措施（含验收监测表的修改），满足竣工环境保护验收条件后，企业可按相关程序办理项目竣工环境保护验收工作。

六、建设项目整改应重点关注的问题

1、机加工生产过程中切削液、润滑油存在跑冒滴漏现象，需加强收集管理；喷丸车间地面存在很多石墨粉，需加强清扫保洁，减少扬尘污染。

2、部分雨水沟段存在堵塞、不畅通，需进一步完善厂区雨污分流设施建设，确保雨水收集系统畅通、初期雨水排入污水处理系统。

3、厂污水处理设施建设不完善，排放口建设不规范，须按环评及批复要求规范建设，确保污水稳定达标排放。

4、危险废物暂存间建设不规范，危险废物与氧气瓶、废设备存放一起，须按环评及批复要求规范危废暂存间建设，完善废油及危险废物收集、暂存、转运及处置措施，建立台账及责任人等相关制度。

5、完善环保管理制度，设置环保管理机构，配备专门人员，加强污染防治设施的运行维护及环保标志标识的设置管理；制定并自行组织实施年度环境监测计划，确保污染物长期稳定达标排放并及时公开相关信息。

6、补充环境风险应急预案并报环保部门备案，认真落实应急预案及环境风险责任制度，

定期开展应急演练，提高风险应对处置能力。

七、验收报告修改完善应重点考虑以下问题

1、按照项目实际建设情况细化建设内容、生产设备、原辅材料消耗及组成成分，进一步核实项目变更内容，评价变更内容带来污染物排放变化及环境影响，阐述变更内容的合理性。

2、核实项目用排水情况及污水处理工艺，在此基础上完善水平衡图（表），分析达标相符性；补充说明厂雨污设施建设情况、废水排放路径及去向，核实项目依托的园区污水处理设施地点、规模、工艺及运行情况，并附相关支撑材料；补充雨污管网图，标注污水处理设施、循环水池、初期雨水池、雨水排放口、污水排放口等。

3、结合验收监测数据及生产工况，核实主要污染物排放总量，分析与总量控制指标相符性并附相关支撑材料。

4、核实并细化环保投资，补充环评报告环保措施落实一览表。

5、核实项目 50 米卫生防护距离内敏感目标分布情况，补充卫生防护距离包络线图，说明项目建设对敏感目标环境影响，必要时补充公众参与调查并附支撑材料。

6、完善环境风险应急预案并报环保部门备案，强化风险防范应对措施，提高风险应对处置能力。

7、完善相关附图附件，补充应急预案备案证明、分区防渗图、园区污水处理厂接纳证明等附件。

湖北建鑫传动轴有限公司汽车发电机爪极生产

竣工环境保护验收组

2018 年 8 月 14 日

湖北建鑫传动轴有限公司汽车发电机爪极生产项目

竣工环境保护阶段性验收与会人员签到表

时间：2018年8月14日

序号	姓名	职务	单位	电话
1	何世军	公司顾问	湖北建鑫传动轴	13886445454
2	陈永	总工程师	湖北建鑫传动轴	13476682618
3	邓以超	工程师	黄环环保	
4	李辉	高工	黄冈市环境保护监测站	13397258636
5	刘安海		黄冈市环境保护监测站	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

危险废物管理制度

1、场所必须有临时废物设施，将危险废物分类收集，然后运到指定存放地点存放。

2、接触危险废物人员，需穿戴规定劳保用品，做好自身防护。

3、危险废物存放场所各分类标示应清楚，严禁将危险废物混存。

4、危险废物存放区应设置危险识别标志，由指定人员负责存放管理、并建立台帐，明确废弃物种种、来源、进出量、管理者签名等。

5、危险废物存放区域应放置消防设施，以防止发生紧急事件。

6、毒性危险废物储存设施应有防止地面水、地下水、渗透水流的措施。

7、危险废物储存场所应定期进行清扫、清洁。

8、管理责任者要对危险废物存放场所进行经常性的整理整顿，避免老鼠、蚊子、蟑螂和其他害虫寄生。

9、任何单位及个人不得擅自转移、处置危险废物，特别是有害废弃物。

10、危险废物仓库严禁闲人进入，如确需进入库区，须经批准后在了解仓库有关管理规定的前提下，由仓库工作人员带领进入，保管员离开必须锁好门。

11、处置单位应具备废物回收、处置相应的资质，并有相关证明文件。本公司与之签订废弃物处理合同并将废弃物委托其处理。